

## Ringseal Pinza K4

### Pinza dilatadora para guarniciones hidroexpansivas



Especial pinza dilatadora de tres picos, para facilitar la instalación de las guarniciones rectangulares Ringseal L19 en posición central respecto a los separadores de los encofrados metálicos de lama para encofrados en madera.

**CÓDIGO ADUANERO:** 8203 2000

**COMPONENTES:** Monocomponente

**ASPECTO:** Pinza

**COLORES DISPONIBLES:** Negro

**EMPAQUES Y DIMENSIONES:** Material a granel 1 unedad


### CAMPOS DE APLICACIÓN

Dilatación de guarniciones elásticas. Específico para la instalación de los anillos hidroexpansivos Ringseal L19 sobre separadores de encofrados de lama

### MODO DE USO

Incluir completamente los picos de la pinza en posición cerrada en la apertura de la guarnición rectangular Ringseal L19. Apretar los mangos de la pinza con el fin de dilatar la guarnición. Instalar la guarnición dilatada en correspondencia del mediano de la lama del encofrado metálico. Dejar la pinza y extraerla de la guarnición.

### CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES

 Conservabilidad ilimitada

### CONSUMOS


Producto a adquirir según la necesidad.

### ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

Almacenar el producto en su embalaje original en ambiente fresco, seco y protegido del hielo y de la luz directa del sol



## GALERÍA FOTOGRÁFICA



## CONTENIDOS ADICIONALES



## ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

La pinza está dotada de un tope de máxima apertura regulable, a fin de limitar la máxima dilatación a dar a la guarnición, de manera que no se dañe. Disminuir la apertura máxima, regulando el citado tope, en el caso se produjeran daños de las guarniciones. La información general, así como las indicaciones y las sugerencias de uso de este producto, indicadas en esta ficha técnica y, en su caso, proporcionadas también verbalmente o por escrito, corresponden al estado actual de nuestros conocimientos científicos y prácticos. Los datos técnicos y de rendimiento que se indican, en su caso, son el resultado de pruebas de laboratorio realizadas en un ambiente controlado y, como tales, pueden sufrir cambios en relación con las condiciones reales de aplicación.

Azichem Srl declina toda responsabilidad derivada de prestaciones inadecuadas relacionadas con un uso inadecuado del producto, o debida a efectos derivados de factores o elementos ajenos a la calidad del mismo, incluido el almacenamiento incorrecto. Cualquier persona que tenga intención de utilizar el producto debe determinar, antes del uso, si este es o no adecuado para el uso previsto, asumiendo toda la responsabilidad consiguiente.

Las características técnicas y de rendimiento que se exponen en esta ficha técnica se actualizan periódicamente. Para una consulta en tiempo real, visite el sitio web: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). La fecha de revisión se indica en el espacio al lado. Esta edición anula y sustituye a cualquier otra anterior.

Se recuerda que el usuario está obligado a leer la Ficha de Seguridad más reciente de este producto, que contiene los datos físico-químicos y toxicológicos, las frases de riesgo y otra información para poder transportar, utilizar y desechar el producto y sus embalajes de forma segura. Para su consulta, visite el sitio web: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). Está prohibido desechar el producto y/o el embalaje al medioambiente.

