

Sanacork



CÓDIGO ADUANERO: 3214 9000
COMPONENTES: Monocomponente
ASPECTO: Pasta
COLORES DISPONIBLES: Blanco
EMPAQUES Y DIMENSIONES: Balde 12 kg - Pallet: 36 x (Balde 12 kg)

SOPORTES PERMITIDOS

Hormigón - Morteros de hormigón, al cal y mixtos - Prefabricados - Cartón de yeso - Madera - Superficies metálicas - Plástico - Fibrocemento - Baldosas - Ladrillos - Poliestireno - Piedras naturales - Calcestruzzo armato - Enlucidos y morteros de cal y cal-cemento


MÉTODOS DE APLICACIÓN


Pulverización sin aire a baja presión


LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS


Agua

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES


 Aplicar en dos manos


 Diámetro máximo agregado: 0.8 mm


 Exento de solventes


 No inflamable

 Resistente a los rayos UV


 Usar con gafas protectoras

 Conservabilidad: 12 meses

 Espesor mínimo aconsejado: 3 mm

 Material 100% ecológicamente racional

 Peso específico: 0.5 - 0.7 g/cm³

 Temperatura de uso: +5 / + 45 °C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

λ UNI EN 12667:2002

Conductividad térmica **0.058 W/mK**

Endurecimiento completo a 20°C **12 - 24 h**

UNI-EN 13501 :2002

Reacción al fuego **B s2 d0**

20°C

Endurecimiento al tacto a 20°C **30 min**

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

Almacenar el producto en su embalaje original en ambiente fresco, seco y protegido del hielo y de la luz directa del sol. Un inadecuado almacenamiento del producto puede resultar en una pérdida del rendimiento reológico. Almacenar el producto a una temperatura entre +5°C y +35°C.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

La información general, así como las indicaciones y las sugerencias de uso de este producto, indicadas en esta ficha técnica y, en su caso, proporcionadas también verbalmente o por escrito, corresponden al estado actual de nuestros conocimientos científicos y prácticos. Los datos técnicos y de rendimiento que se indican, en su caso, son el resultado de pruebas de laboratorio realizadas en un ambiente controlado y, como tales, pueden sufrir cambios en relación con las condiciones reales de aplicación.

Azichem Srl declina toda responsabilidad derivada de prestaciones inadecuadas relacionadas con un uso inadecuado del producto, o debida a efectos derivados de factores o elementos ajenos a la calidad del mismo, incluido el almacenamiento incorrecto. Cualquier persona que tenga intención de utilizar el producto debe determinar, antes del uso, si este es o no adecuado para el uso previsto, asumiendo toda la responsabilidad consiguiente.

Las características técnicas y de rendimiento que se exponen en esta ficha técnica se actualizan periódicamente. Para una consulta en tiempo real, visite el sitio web: www.azichem.com. La fecha de revisión se indica en el espacio al lado. Esta edición anula y sustituye a cualquier otra anterior.

Se recuerda que el usuario está obligado a leer la Ficha de Seguridad más reciente de este producto, que contiene los datos físico-químicos y toxicológicos, las frases de riesgo y otra información para poder transportar, utilizar y desechar el producto y sus embalajes de forma segura. Para su consulta, visite el sitio web: www.azichem.com. Está prohibido desechar el producto y/o el embalaje al medioambiente.

